



# Shell Rimula R2

**Lubricante Monogrado para Motores Diesel de Trabajo Pesado**

- **PROTECCIÓN, RESISTENTE Y DURADERA**

Shell Rimula R2 es un lubricante de Protección Energizada Su formulación incluye la última tecnología en aditivos que protege los motores en diferentes condiciones de operación. Protección confiable contra los depósitos y el desgaste, acción resistente y duradera. Adecuado para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo el uso en sistemas hidráulicos y transmisiones móviles, como los encontrados en los equipos de construcción.



**ENERGISED PROTECTION**  
Adapting to your engine's changing needs

### Beneficios

- **Limpieza del motor**  
Los lubricantes Shell Rimula R2 han incorporado un alto paquete de aditivos detergentes que controlan los depósitos en el pistón y mantienen los altos estándares de limpieza del motor.
- **Protección confiable**  
Alto número Total Base (10 TBN) que asegura una protección adecuada a través de los periodos de cambio.
- **Prolonga la vida del motor**  
Continúa protección contra el desgaste y la corrosión a través de los intervalos de cambio que prolongan la vida del motor.

### Aplicaciones



- **Motores Diesel**  
Los lubricantes Shell Rimula R2 han sido diseñados para ser usados en Motores Diesel rápidos, ya sean de aspiración natural o turboalimentados, que utilizan combustibles destilados de bajo contenido de azufre.

- **Aplicaciones dentro y fuera de Ruta/Carretera**  
Adecuado para equipos que recorren largas distancias a "velocidad constante", así como aquellos con paradas constantes, como los equipos agrícolas, de construcción y aquellos conducidos dentro de la ciudad.
- **Transmisiones y Sistemas Hidráulicos**  
Shell Rimula R2 monogrado puede ser usado en ciertas transmisiones y sistemas hidráulicos móviles donde el uso del lubricante para motor monogrado es recomendado por el fabricante del equipo.

### Especificaciones y Aprobaciones

Especificaciones y Aprobaciones	Grado de Viscosidad SAE			
	10W	20W-20	30	50
API: CF	✓	✓	✓	✓

### Salud y Seguridad

Los lubricantes Shell Rimula R3 X no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.



**Proteja el medio ambiente**

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo a la legislación vigente.

**Sugerencia**

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte al Departamento técnico de Shell al (011) 4126-4004 o al siguiente mail: shell-industrias@shell.com..

**Características físicas típicas**

Shell Rimula R2				
Grado de Viscosidad SAE	10W	20W-20	30	50
Viscosidad Cinemática (ASTM D445) @ 40°C cSt 100°C cSt	43.5	68 8.8	88.7 11.0	211 19
	119	102	110	101
Índice de Viscosidad (ASTM D 2270)	119	102	110	101
Densidad @ 15°C kg/l (ASTM D4052)	0.876	0.884	0.891	0.900
Punto de Chispa °C (COC) (ASTM D92)	219	236	242	252
Punto de fluidez °C (ASTM D97)	-30	-18	-15	-9

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.